

CARROS JUMBO

PICKING DE ACERO

Estructura fabricada en acero perfilado, mango de acero inoxidable AISI 304 (18% cromo y 11% níquel). Su diseño permite que las bandejas cuenten con sistema de ensamble, reversible y ajustable de altura. Facilita el traslado de productos y acopio en espacios reducidos. Ruedas marca Supo de poliuretano disminuyen el ruido hasta 25 Decibeles (Ruedas comunes superior a 45 Db), de fabricación con tecnología Alemana asegura un fácil desplazamiento con un mínimo esfuerzo. Usos generales en: Centros de distribución, laboratorios y química farmacéutica. Tecnológicamente testado para resistir fuertes impactos, otorgando una vida útil duradera. Todos nuestros productos están diseñados para asegurar el cumplimiento de la ley 20.001 sobre manejo y manipulación de carga.



TT2 4006

Reversible



TT3 5007

ESPECIFICACIONES

Características	Material Del Mango		Acero Inoxidable			
	Capacidad máxima	Kg	250			
	Dimensiones (LxAxH)	mm	675x405x925		825x505x925	
	Peso	Kg	15,5	17,6	19,5	23,9
	Origen		Tailandés			
Bandejas	Material		Acero Perfilado			
	Dimensiones	mm	600x400x50		750x500x50	
	Cantidad de bandejas		2	3	2	3
Ruedas	Material		Poliuretano			
	Capacidad de carga	Kg	130			
	Diámetro	mm	100			
	Ancho	mm	32			
	Alto	mm	130			
	Freno		No		Opcional	
	Emisión de ruido máximo	Db	25			