

Carga Manual

Yegua de Aluminio 150 kg

Rev. 1.

Las ruedas SUPO®, de acero galvanizado, disminuyen el ruido hasta 25 Decibeles (Ruedas comunes superior a 45 Db) de fabricación con tecnología Alemana asegura un fácil desplazamiento con un mínimo esfuerzo. Son resistentes a impactos y a productos químicos.

Aplicación de temperatura entre -35 ~ 80°C.



Z03 PU Rueda
100 mm Fija PI



Z03 PU Rueda
100 mm Giratoria
Freno PI



Z03 PU Rueda
100 mm
Giratoria PI



Z03 PU Rueda
125 mm Fija PI



Z03 PU Rueda
125 mm Giratoria
Freno PI



Z03 PU Rueda
125 mm
Giratoria PI



Z03 PU Rueda
75 mm Fija PI



Z03 PU Rueda
75 mm Giratoria
Freno PI



Z03 PU Rueda
75 mm Giratoria PI

Especificaciones

SKU	Modelo	Capacidad de carga	Ancho	Tamaño placa
34200006	Z03 PU 100 mm-Fija	130 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200010	Z03 PU 100 mm-Giratoria - freno	130 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200004	Z03 PU 100 mm-Giratoria	130 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200011	Z03 PU 125 mm-Fija	142 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200017	Z03 PU 125 mm-Giratoria - freno	142 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200012	Z03 PU 125 mm-Giratoria	142 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200005	Z03 PU 75 mm-Fija	105 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200009	Z03 PU 75 mm-Giratoria - freno	105 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5
34200003	Z03 PU 75 mm Giratoria	105 kg	32 mm	A) 80x100 B) 52,5 x 72,5